

SONY IP E.L.A.™

IP DIGITÁLNÍ REKORDÉR

NSR-500

- IP rekordér pro 16 Full-HD kamer s možností rozšíření až na 24 (s využitím licence NSBK-CL05)
- Možnost osazení až 12TB HDD (6 x 2TB), čímž lze dosáhnout záznamu až 300 hodin (Full-HD, 30fps, 4Mbps)
- HDD lze konfigurovat do RAID 1, nebo RAID 5
- Možnost rozšíření kapacity připojením externího HDD pole přes rozhraní iSCSI (max. 16TB)
- Podpora tří kodeků pro záznam H.264, MPEG-4, JPEG
- NSR-500 je zpětně kompatibilní s NSR řady 1000 a se software RealShot Manager Advanced
- Možnosti dodání bez HDD, nebo s různou konfigurací HDD viz přehled



Přehled dodávaných variant podle kapacity HDD

NSR-500	NSR-500:00	NSR-500:01	NSR-500:02	NSR-500:04	NSR-500:08	NSR-500:12
HDD	-	1 x 1TB	2 x 1TB	4 x 1TB	4 x 2TB	6 x 2TB
Fyzická kapacita	-	1TB	2TB	4TB	8TB	12TB
Defaultní RAID	-	-	RAID 0	RAID 5		
Kapacita záznamu	-	880GB	1,7TB	2,6TB	5,4TB	9,0TB

Technické údaje	NSR-500
Video/Záznam	
Počet IP kamer	16 (max. 24 s NSBK-CL05)
Komprese videa IP kamer	H. 264 / MPEG-4 / JPEG
Maximální rychlost záznamu	30 fps na kameru
Kapacita HDD fyzických	Max. 12 TB (6 x 2 TB)
Rozhraní HDD	Seria ATA
Úrovně HDD RAID	RAID 0, 1 (1+0), 5, 5+hot spare
Možnost rozšíření kapacity	iSCSI úložiště (max 16TB)
Rozhraní video	
Výstup pro monitor (pro nastavení)	1 x RGB (D-sub 15pin)
Rozlišení monitoru	1920x1200, 1920x1080, 1360x768, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
Rozhraní audio	
Výstup	1x stereo mini Jack
Poplachový senzor	
Senzor IN	8 vstupů s opto – oddělením (DC 3,3-24 V)
Alarm OUT	8 výstupů - relé (max. 24 V 1 A)
Ostatní rozhraní	
Ethernet	2x 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
USB port	USB 2.0 (2x vpředu, 2x vzadu)
Sériové rozhraní (pro UPS)	1x RS-232C (D-sub 9pin)
Všeobecně	
Rozměry (Š x V x H)	440 x 88 x 400 mm vč. výstupků
Váha	9,4 kg
Napájení	200 - 240 V AC
Příkon	250 W
Pracovní teplota	5°C až 40°C
Pracovní vlhkost	20 % - 80 % bez kondenzace