

SONY. IPELA™
PEVNÁ IP KAMERA
SNC-CS20
IP KAMERA S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM, DUÁLNÍM STREAMEM A TV VÝSTUPEM
Základní vlastnosti kamery

- 1/4" CCD Progressive Scan a ExwavePRO technologie s rozlišením 330 000 pixelů
- Vysoká citlivost a dobrá kvalita obrazu
- Volitelný kompresní formát JPEG nebo MPEG4
- Zobrazení QVGA (15 fps) nebo VGA (30 fps)
- 10 předvoleb komprese JPEG pro stejný bitový tok
- 6 předvoleb gamma korekce pro kontrast obrazu
- Režim pomalé závěrky
- Duální kódování MPEG4/JPEG
- Funkce den/noc zaručuje vyšší citlivost ČB obrazu
- Obousměrný přenos zvuku
- Inteligentní detekce pohybu v obraze (IMD)
- Inteligentní analýza videa (DEPA)
- Slučitelná s formátem IEEE-802.1X
- Vstupní a výstupní poplachové funkce
- Analogový kompozitní video výstup
- Napájení 24 VAC, 12 VDC nebo PoE (Ethernet)
- Malá a lehká kamera, vhodná do kamerového krytu



Technické údaje kamery	SNC-CS20
Snímací prvek	1/4" CCD VGA Exwave PRO
Počet efektivních pixelů pro PAL	330 000 pixelů / 659 (H) x 454 (V)
Objektiv	Auto Iris Vario Focal DC servo, zoom 2,7x (2,9 - 8,0 mm), digitální zoom 2x
Objektivový závit	typ objímky CS
Horizontální úhel / clonové číslo	69,3° / F0,95 (W) až 26,3° / F1,8 (T)
Minimální osvětlení - denní režim	0,3 lx, AGC 36 dB, F1,3, 50 IRE - BTV
Rychlost závěrky	1 až 1/10 000 sec
Řízení expozice	Auto, kompenzace protisvětla, nastavení gammy
Vyvážení bílé	ATW, ATW Pro
Minimální vzdálenost objektu	300 mm
Velikost obrazu JPEG	768 x 576, 640 x 480, 384 x 288, 320 x 240
Velikost obrazu MPEG4	640 x 480, 384 x 288, 320 x 240
Kompresní formáty video	JPEG, MPEG4
Kompresní formáty audio	G.711 /G. 726 (40, 32, 24, 16 Kb/s), RCA konektor
Síťové protokoly	TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP(client/server), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, SNMP
Zabezpečení	IP filtrace, uživatelské heslo
Maximální počet přístupů	10 uživatelů
Síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, konektor RJ-45
Vstupní a výstupní porty	1x sensorový vstup, 2x poplachový výstup
Analogový výstup obrazu	kompozitní 1 VŠŠ, PAL 400 TVř, BNC
Odstup signál / šum	více než 50 dB
Systémové požadavky na PC	Microsoft Windows 2000/XP/VISTA, Intel Pentium IV 2,4 GHz nebo vyšší, Intel Core2 Duo, 1,8 GHz nebo vyšší, RAM 1 GB
Internetový prohlížeč	Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 nebo 7.0
Rozměry / hmotnost	82,5 x 63 x 187,5 mm/ 700 g
Napájecí napětí / spotřeba	PoE (IEEE-802.3af a 802.1X), 24 V AC nebo 12 V DC / 8 W
Pracovní teplota / vlhkost	0 až +50°C / 20 až 80 %
Skladovací teplota / vlhkost	-20 až +60°C / 20 až 95 %
Příslušenství v dodávce	CD-ROM se SW, návod k montáži a použití a kablík