


SONY IPELA™
SNC-CS50P
BAREVNÁ TV SÍŤOVÁ IP KAMERA
IP KAMERA S DUÁLNÍM STREAMEM A TV VÝSTUPEM

- Vysoká citlivost a kvalita obrazu s 1/3" CCD Super Exwave technologií
- Funkce den/noc zaručuje vyšší citlivost ČB obrazu
- Objektiv vario-focal 2,7x s IR kompenzací v noci
- Volba kompresního formátu JPEG, MPEG4 a H.264
- Inteligentní detekce pohybu v obraze
- Inteligentní detekce předmětů v obraze
- Dynamická integrace obrazů a stabilizátor obrazu
- Funkce anti-tampering pro formát JPEG
- Adaptivní řízení datového toku
- Obousměrný přenos zvuku
- Vstupní a výstupní poplachové funkce
- Nastavení záznamu před poplachem i po něm
- Nastavení uživatelských hesel a digitálních podpisů
- Možnost napájení PoE (IEEE-802.3af)



Technické údaje kamery SNC-CS50P	
Snímací prvek	CCD 1/3" Super Exwave Technology
Počet efektivních pixelů pro PAL	752 (H) x 582 (V)
Objektiv a objektivový závit	Vario-focal 2,7x (2,9 - 8,0 mm) typ CS
Horizontální zorný úhel / clonové číslo	94° / F0,95 (široký záběr) až 35° / F1,6 (teleobjektiv)
Ovládání clony	automatické nebo ruční
Minimální osvětlení	denní režim 0,4 lx AGC ON, F0,95, 50 IRE barevný obraz noční režim 0,04 lx AGC ON, F0,95, 50 IRE černobílý obraz
Rychlost závěrky	1/50 až 1/10000 sec
Minimální vzdálenost objektu	300 mm
Velikost obrazu	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 160 x 120 (QQVGA)
Kompresní formáty video	JPEG, MPEG4, H.264
Kompresní formáty audio	G.711 (64 kbps), G.726 403224 (16 kbps)
Síťové protokoly	TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (client/server), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, SNMP (MIB-2)
Maximální počet přístupů	20 uživatelů
Síťové rozhraní	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, konektor RJ-45
Sériové rozhraní	RS-232C
Vstupní a výstupní porty	2x senzorový vstup, 2x poplachový výstup
Analogový výstup obrazu	kompozitní 1 VŠŠ, PAL 540 TVř
Odstup signál / šum	více než 50 dB
Systémové požadavky na PC	Pentium 4 - 1,5 GHz a více, Windows 2000 / Windows XP
Internetový prohlížeč	Microsoft Explorer 6.0 nebo vyšší
Rozměry / hmotnost	97 x 69 x 265 mm / 880 g
Napájecí napětí / spotřeba	PoE (IEEE-802.3af) nebo 24 V AC nebo 12 V DC / 9 W
Pracovní teplota / vlhkost	0 až +50°C / 20 až 80 %
Skladovací teplota / vlhkost	-20 až +60°C / 20 až 95 %
Příslušenství v dodávce	CD-ROM se SW a návodem k montáži a použití, přední a zadní krytky, šroubky k montáži a kablík
Volitelné příslušenství	SNCA-CFW1 bezdrátová LAN karta IEEE-802.11b SNCA-AN1 externí anténa pro SNCA-CFW1 MSX-2GN Memory Stick Pro 2 GB MSX-1GS Memory Stick Pro 1 GB MSX-M512S Memory Stick Pro 512 MB MSH-128 Memory Stick Pro 128 MB
V souladu s následujícími předpisy a normami	UL2044, FCC part 15 ClassA, ICES-003 Class A Digit.Dev., IEC60950-1, EN55022(A)+EN55024+EN50130-4 EN55022(A), VCCI Class A