

SONY
**PEVNÉ KUPOLOVÉ BAREVNÉ
a ČERNOBÍLÉ MINI-KAMERY**
**SSC-CD43VP
SSC-CD73VP
SSC-MD33VCE
SSC-MD53VCE**
VHODNÉ K UPEVNĚNÍ NA STROP V BĚŽNÉM I ODOLNÉM PROVEDENÍ

- Velmi malý, nenápadný a elegantní vzhled
- Snadná montáž a ovládání
- Odolné (antivandalské) provedení u typů SSC-CD73VP a SSC-MD53VCE
- Snímací prvek 1/4" Super HAD CCD
- Vysoká citlivost
0,8 lx při F 1,0 (50 IRE) u barevných kamer
0,4 lx při F 1,4 (50 IRE) u černobílých kamer
- Horizontální rozlišovací schopnost
>480 TVř. u barevných kamer
>570 TVř. u černobílých kamer
- Funkce Day/Night umožňuje plynulý přechod do černobílého režimu při poklesu světla v noci na 0,2 lx u kamer SSC-CD73VP
- Vestavěný objektiv Vario-Focal 3 - 8 mm se závitem CS u typů SSC-CD43VP a SSC-CD73VP
- Digitální zpracování signálu (funkce DSP) dává obraz s plným kontrastem a normálním jasem i ve špatných světelných podmínkách a to zvýšením zisku o 24 dB funkcí Turbo AGC
- Možnost vertikální synchronizace Line Lock při napájení síťovým kmitočtem 50 Hz
- Automatické přepínání napájení DC 12 / AC 24 V
- Funkce ATW automaticky vyvažuje bílou barvu
- Automatické řízení kompenzace protisvětla BLC



Technické parametry	SSC-CD73VP	SSC-CD43VP	SSC-MD-53VCE	SSC-MD-33VCE
* Provedení	Odolné	Běžné - neodolné	Odolné	Běžné - neodolné
* Signálový systém	barevný PAL		černobílý EIA	
* Snímací prvek	1/4" Super HAD CCD			
* Počet efektivních bodů	400 000 pixelů, 752 (H) x 582 (V)			
* Horizontální rozlišení	480 TV řádek		570 TV řádek	
* Minimální osvětlení	BTV: 0,4 lx, F1,0, 30 IRE, AGC ON ČB TV: 0,1 lx, F1,0, 30 IRE, AGC ON		0,2 lx, F1,4, 30 IRE, AGC ON, čirý kryt 0,4 lx, F1,4, 50 IRE, AGC ON, čirý kryt	
* Odstup signál / šum	>50 dB (AGC vypnuto, vážený šumový filtr zapnut)			
* Vestavěný objektiv	Vario-Focal Auto-Iris, objektivový závit CS		Vario-Focal Auto-Iris	
* Ohnisková délka	f = 3,0 až 8,0 mm		f = 2,8 až 5,8 mm	
* Max. otevřená clona	F 1,0		F 1,4	
* Min. vzdálenost objektu	0,2 m			
* Zorný úhel	W = 66,6 (H), 49,3 (V), 84,6 (diagonálně) T = 27,0 (H), 20,2 (V), 33,8 (diagonálně)		W = 75,9 (H), 56,4 (V), 95,7 (diagonálně) T = 37,8 (H), 28,4 (V), 47,3 (diagonálně)	
* Vyvážení bílé (WB)	ATW - automatické		-	
* Řízení zisku	Turbo AGC (až 24 dB) vypínatelné		Turbo AGC (až 24 dB) vypínatelné Normal AGC (až 18 dB) vypínatelné	
* Kompenzace protisvětla	ON (měřené ve středu obrazu) / OFF - vypínatelné			
* CCD IRIS	1/50 až 1/100 000 s		-	
* Synchronizace	Interní / AC linelock 50 Hz (pro napájení AC 24 V)			
* Výstup video / konektor	1 VŠŠ / 75 Ω / sync negativní / BNC			
* Pracovní / sklad. teplota	-20 až +50°C / -40 až +60°C			
* Napájení / příkon	DC 12 V / AC 24 V 50 Hz automatické přepínání / max. 3,6 W			
* Rozměry (Š x V x H)	147 x 111 x 148 mm	122 x 107 x 123 mm	137 x 105 x 138 mm	117 x 95 x 118 mm
* Hmotnost	1 150 g	440 g	870 g	320 g
* Příslušenství	upevňovací šroubky, šroubovák, kablík k monitoru, návod k použití			