

SONY[®] PEVNÉ KUPOLOVÉ BAREVNÉ MINI-KAMERY

SSC-CD45P a SSC-CD49P SSC-CD75P a SSC-CD77P

VHODNÉ K UPEVNĚNÍ NA STĚNU NEBO STROP V BĚŽNÉM I ODOLNÉM PROVEDENÍ



- Analogové kupulové kamery s vysokou citlivostí a rozlišením



- Nový typ „kulové kloubové optiky“ patentu Sony umožňuje rychlé a snadné nasměrování kamery

- CCD senzor 1/3“ ve třech různých technologiích s horizontálním rozlišením až 540 TV řádek
- Typy SSC-CD75P a CD77P jsou v antivandalském provedení a odolné povětrnostním vlivům
- Velmi malý, nenápadný a elegantní vzhled
- Funkce Day/Night (den/noc) umožňuje u kamer SSC-CD77P, při poklesu světla v noci pod 0,2 lx, plynulý přechod do černobílého režimu případně použití IR osvětlení
- Extrémně širokoúhlý objektiv typu vario-focal s úhlem 100,8° a zoomem 3,6x (tele 27,2°)
- Snadná montáž na stěnu nebo strop
- Pro provoz v nízkých teplotách až -40°C je k dispozici volitelné topení YT-HU75
- Automatické řízení kompenzace protisvětla BLC u všech kamer kromě typu SSC-CD49P
- Automatické řízení zesílení (AGC) až do 24 dB
- Funkce ATW automaticky vyvažuje bílou barvu
- Možnost vertikální synchronizace Line Lock při napájení síťovým kmitočtem 50 Hz
- Automatické přepínání napájení DC 12 / AC 24 V

Technické parametry	SSC-CD45P	SSC-CD49P	SSC-CD75P	SSC-CD77P
* Provedení	Běžné - neodolné		Odolné	
* Snímací prvek CCD	1/3" Super HAD	1/3" Dyna View	1/3" Super HAD	1/3" Super Exwave
* Počet efektivních bodů	400 000 pixelů, 752 (H) x 582 (V)			
* Řízení zisku	ON/OFF			
* Vyvážení bílé (WB)	ATW/ATW Pro - automatické			
* Vestavěný objektiv	Auto-Iris Vario-Focal			
* Transfokační poměr	3,6x optický zoom, 1,5x digitální zoom			
* Horizontální zorný úhel	100,8° až 27,7°			
* Ohnisková vzdálenost	f = 2,8 až 10,0 mm			
* Kompenzace protisvětla	ON / OFF	DynaView ON / OFF	ON / OFF	
* Funkce den / noc	-	-	-	auto / externě řízená
* Výstup video / konektor	1 VŠŠ / 75 Ω / sync negativní / 1x BNC, 1x RCA			
* Signálový systém	barevný kompozitní PAL			
* Synchronizace	Interní / AC linelock 50 Hz (pro napájení AC 24 V)			
* Horizontální rozlišení	540 TV řádek	480 TV řádek	540 TV řádek	
* Odstup signál / šum	>50 dB (AGC vypnuto, vážený šumový filtr zapnut)			
* Minimální osvětlení při (50IRE, F1,3, AGC ON)	Barevně: 0,9 lx	Barevně: 0,7 lx	Barevně: 0,9 lx	Barevně: 0,7 lx Černobíle 0,06 lx
* Hmotnost	440 g		1,75 kg	
* Rozměry (Ø x H)	126 x 97 mm		177 x 141 mm	
* Napájení / příkon	DC 12 V / AC 24 V 50 Hz automatické přepínání / max. 4 W			
* Pracovní teplota	-20 až +50°C		-20 až +50°C / -40 až +50°C s topením	
* Skladovací teplota	-40 až +60°C			
* Příslušenství	držák, šablona, klíček torx, šroubky M4 (4), šroubovák, kablík, návod k použití			