

# SONY<sup>®</sup> CCD BAREVNÁ TELEVIZNÍ KAMERA

# SSC-DC372P SSC-DC378P

**Základní vlastnosti kamery:**

- Snímací prvek 1/3" Super HAD IT CCD
- Horizontální rozlišovací schopnost 480 TVř.
- Vysoká citlivost 0,8 lx při F1.2 (50 IRE)
- Odstup signálu od šumu 50dB
- Nový signálový procesor DSP pro vysoký kontrast obrazu a pro použití v náročných světelných podmínkách
- Malé rozměry a kompaktní provedení:  
60 (š) x 54 (v) x 120 (d) mm a  
355g (SSC-DC372P) a 385g (SSC-DC378P)
- Funkce ATW automaticky vyvažuje bílou barvu
- Kompenzace protisvětla BLC
- Napájení 12 VDC (SSC-DC372P)  
220 až 240 VAC (SSC-DC378P)



Technické parametry:	SSC-DC372P	SSC-DC378P
* Snímací prvek	1/3" Super HAD CCD	
* Počet bodů	752 (H) x 582 (V)	
* Velikost čipu	1/3" (4,8 x 3,6 mm)	
* Systém TV signálu	PAL	
* Horizontální rozlišení	480 TV řádek	
* Odstup signál / šum	>50 dB (AGC vypnuto)	
* Minimální osvětlení	0,8 lx (F1,2, 50IRE, AGC zapnuto, Turbo mod)	
* Video výstup	BNC: 1,0 V <sub>šš</sub> , 75Ω, sync negativní	
* Synchronizace	Interní	AC line lock
* Řízení zisku	Zapnuto (Turbo mod, do 24 dB), Vypnuto	
* Vyvážení bílé	Auto	
* Typ objektivu	CS mount, DC iris	
* Kompenzace protisvětla	Vypnuto / Zapnuto	
* Rychlost závěrky	1/50 až 1/100 000s	
* Pracovní teplota	-10 až +50°C	
* Skladovací teplota	-40 až +60°C	
* Napájení	12 VDC ±10 %	220 až 240 V / 50 Hz
* Příkon	3,2 W	4,0 W
* Hmotnost	355 g	385 g
* Rozměry (Š x V x H)	60 x 54 x 120 mm	
* Příslušenství	Návod, kryt objektivu, síťová šňůra u SSC-DC378P	