

SONY

CCD BAREVNÉ TELEVIZNÍ KAMERY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM


BAREVNÉ KAMERY S DIGITÁLNÍM ZPRACOVÁNÍM SIGNÁLU

SSC-E473P SSC-E478P




- Snímací prvek 1/3 Interline Transfer CCD s novou SuperExwave™ technologií
- Vysoký počet snímacích prvků 440 000 pixelů
- Vysoká citlivost 0,55 lx při F 1,2 (50 IRE) při odstupu signálu k šumu >50 dB
- Horizontální rozlišovací schopnost >540 TVř.
- Digitální zpracování video-signálu (DSP) zaručuje vysokou stabilitu a spolehlivost funkce
- Funkce automatického ČB režimu Day/Night umožňuje zvýšit citlivost kamery až na 0,05 Lx
- Funkce ATW automaticky vyvažuje bílou barvu při jakýchkoliv změnách světelných podmínek
- Funkce Turbo AGC automaticky zvyšuje zesílení signálu kamery v podmínkách nízkého osvětlení

- Automatické řízení kompenzace protisvětla BLC dovoluje snímání i proti silnému světelnému zdroji
- Možno používat objektivu typu manual i autoiris DC servo
- Digitální řízení elektronické závěrky v rozsahu 1/50 až 1/100 000 sec.
- Možnost vertikální synchronizace síťovým kmitočtem 50 Hz s fází ±90° u typu SSC-E478P
- Objektivový závit CS
- Závitový otvor pro upevnění kamery na stativ
- Malé rozměry a nízká hmotnost umožňují montáž v mimořádně stísněných podmínkách
- Kamera SSC-E473P umožňuje napájení jak 24 VAC, tak 12 VDC s automatickým přepínáním.



SSC-E473P



SSC-E478P

Technické parametry:	SSC-E473P	SSC-E478P
Snímací prvek	1/3" Interline Transfer Super Exwave HAD™ CCD	
Počet bodů	752 (H) x 582 (V)	
Velikost čipu	1/3" formát 4,8 x 3,6 mm	
Horizontální rozlišení	540 TV řádek	
Signálový systém	Barevný PAL	
Rozkladový systém	625 řádků, 25 snímků, prokládání 2:1	
Synchronizace	Interní	AC linelock 50 Hz
Nastavení fáze	-	V-fáze (±90°)
Minimální osvětlení	Barevný režim: 0,55 lx při F1,2 (50 IRE), AGC ON, TURBO režim Černobílý režim: 0,05 lx při F1,2 (50 IRE), AGC ON, TURBO režim	
Funkce Day/Night	automatické přepnutí BTV/ČB, ručně volitelné	
Automatické řízení zisku AGC	vypínatelné - ON (Turbo režim do 24 dB) / OFF	
Elektronická závěrka CCD IRIS	1/50 až 1/100 000 s, vypínatelná	
Vyvážení bílého světla	automatické (ATW a ATW Pro)	
Kompenzace protisvětla BLC	vypínatelná - ON / OFF	
Odstup signál / šum	>50 dB (AGC vypnuto, Weight zapnuto)	
Výstup video / konektor	1 V _{šš} / 75 Ω / sync negativní / BNC	
Autoiris objektiv / objektivový závit	DC servo / CS	
Rozměry (Š x V x D)	60 x 53 x 124 mm bez objektivu a konektorů 60 x 53 x 246 mm s objektivem a konektory	
Hmotnost bez objektivu/s objektivem	380 g / 460 g	400 g / 480 g
Pracovní teplota	-10 až +50°C	
Napájení	24 VAC nebo 12 V DC ±10 %	220 – 240 V ±10 % / 50 Hz
Příkon	4,0 W	
Příslušenství	Krytka objímky objektivu (1), návod k obsluze (1), přední a zadní kryt (1+1), šroubky (2), síťová šňůra u SSC-E478P (1)	