

SONY
SSC-G923
SSC-G928

CCD BAREVNÁ TV KAMERA S ULTRAVYSOKÝM ROZLIŠENÍM 650 ŘÁDEK

Základní vlastnosti kamery:

- Snímací prvek 1/3" Super HAD II CCD
- Horizontální rozlišovací schopnost 650 TVř.
- Zvýšený dynamický rozsah signálu (až 75 dB) díky nové technologii DynaViewEX
- Dvourychlostní závěrka v kombinaci se syntetizérem obrazů zvyšuje dynamický rozsah a snižuje šum v tmavých oblastech obrazu
- Vysoká citlivost
0,22 lx při F 1,2 (50 IRE) v barevném režimu
0,06 lx při F 1,2 (50 IRE) v černobílém režimu
- Funkce DNR (digitální redukce šumu) odstraňuje rušivé pruhy a snižuje šum v obraze
- Funkce Day/Night umožňuje plynulý přechod do černobílého režimu při poklesu světla v noci, přepínání je automatické nebo volitelné
- Funkce ATW automaticky vyvažuje bílou barvu
- Automatické řízení kompenzace protisvětla BLC



Další funkce kamery:

- Detekce pohybu a detekce obličejů
- Zákaznické šablony pro různá prostředí snímání
- Uživatelská přednastavení
- Proměnná křivka gamma korekce
- Napájení 24 VAC / 12 VDC (SSC-G923)
220 až 240 VAC (SSC-G928)
- Synchronizace interní / Line Lock
- Pomalá závěrka a digitální zoom

Technické parametry:	SSC-G923	SSC-G928
* Snímací prvek	1/3" Super HAD CCD	
* Počet bodů	976 (H) x 582 (V)	
* Systém TV signálu	Standard PAL	
* Horizontální rozlišení	650 TV řádek	
* Odstup signál / šum	>50 dB (AGC vypnuto)	
* Autoiris objektiv	DC servo nebo VIDEO servo - přepínatelný	
* Digitální zoom	x1 / x2 / x4 / x8 / x16	
* Úroveň signálu VIDEO	1 V _{šš} / 75 Ω	
* Automatické řízení zisku AGC	OFF / Normal / Turbo / Manual	
* Závěrka	Volitelná 1/50 až 1/100 000 s (12 kroků), OFF, MANUAL, CCD IRIS	
* Kompenzace protisvětla BLC	OFF / DynaView EX / BLC / SPOT	
* Dynamický rozsah videosignálu	Více než 75 dB	
* Minimální osvětlení	Barevný režim 0,22 lx při F1,2 (50 IRE, AGC ON, Turbo režim) Černobílý režim 0,06 lx při F1,2 (50 IRE, AGC ON, Turbo režim)	
* Proměnná křivka gamma korekce	Volitelná OFF / SCENE1 / SCENE2 / SCENE3 / SCENE4	
* Vyvážení bílé	ATW / ATW PRO / 3200 K / 5600 K / Manual	
* Zaostření	SOFT (měkké) / NORMAL / SHARP (ostré)	
* Barevná sytost	L (nízká) až H (vysoká) ve 4 krocích	
* Nastavení funkce den / noc	Volitelné Auto / externí / BTV / ČB	
* Detekce pohybu / detekce obličejů	Volitelná ON / OFF	
* Maskování oblastí	Volitelná ON / OFF s funkcí nastavení oblasti snímání	
* Kamerové titulky	Až 24 znaků (abeceda, číslice a několik znaků), ON/OFF 4 přednastavení	
* Uživatelské přednastavení	A / B volitelný Reset	
* Zákaznické šablony	ENTRANCE / OFFICE / PARKING / SUBWAY / LOBBY / STATION	
* Flip (převrácení obrazu)	Volitelné OFF / VERT / HORIZ / BOTH (oba)	
* Redukce šumu	L (nízká) až H (vysoká) v 5 krocích	
* Pomalá závěrka	OFF / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / 64 / 128 / x256 / x512	
* Nastavení polohy ohniska	ano	
* Synchronizace	Volitelná interní / LineLock	
* Počet adres RS-485	1 až 255	
* Pracovní / skladovací teplota	-10 až +50°C / -40°C až +60°C	
* Napájení	12 VDC ±10 % nebo 24 VAC ±10 %	220 až 240 V / 50 Hz
* Příkon	2,8 W	3,5 W
* Hmotnost	400 g	420 g
* Rozměry (Š x V x H)	63 x 57 x 129,1 mm	
* Příslušenství	Návod, zajišťovací lanko, šroubek, kryt objektivu, síťová šňůra u SSC-G928	